



PRECISIÓN NO IGUALADA

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Con transductor incorporado para una entrega precisa de par y ángulo al tornillo.
- Se puede utilizar de forma independiente o con el controlador de la serie AcraDyne iBC para controles de línea y/o integración de datos con sistemas QMS.
- Conjunto de control sofisticado con el programa AcraDyne Tool Manager con 99 PSETS disponibles.
- Información para el operador con pantalla OLED, información audible y táctil.
- Amplia variedad de estrategias de apriete:
 - Par
 - Ángulo
 - Par más giro
 - Par menos giro
 - Y más...
- Disponible con sistema “doble mano”, doble botón de accionamiento para garantizar la seguridad del operador frente al contacto accidental con la barra de reacción.
- Barras de reacción planas, de mayor altura y de altura estándar disponibles. Barras de reacción personalizadas disponibles bajo pedido.
- Herramienta suministrada con una batería (P/N ABB1850LI) y barra de reacción estándar. El cargador se suministra por separado.
 - AB-C18210 (120VAC) o
 - AB-C18220 (220VAC)



ABP-CTA950



ABP-CTA1400W



ABP-CTA3000W



ABP-CTA3000WDL

Seguridad del Operario: opción de gatillo doble (uso de las dos manos). El doble botón de accionamiento previene un contacto accidental con la barra de reacción.

MODELO	PAR MÁXIMO		MÁX. VELOCIDAD RPM	LONGITUD		DIÁMETRO CAJA	
	NM	FT-LB		MM	IN	MM	IN
ABP-CTA250(W)	250	185	27	335	13.2	67	2.6
ABP-CTA425(W)	425	315	14	335	13.2	67	2.6
ABP-CTA625(W)	625	460	9.4	335	13.2	67	2.6
ABP-CTA950(W)(DL)	950	700	6.4	335	13.2	67	2.6
ABP-CTA1400(W)(DL)	1400	1000	4	338	13.3	77.5	3.1
ABP-CTA3000(W)(DL)	3000	2200	2.1	374	14.7	77.5	3.1

W = Opción WiFi DL = Disparador dual



AB-C18110 Cargador de batería



AB-B1850LI Batería



Baterías y Cargadores

BATERÍAS

- Li-Ion para la mejor densidad de energía
- La protección contra descargas previene el fallo de la batería
- Todos los modelos de la serie AB utilizan la misma conexión de batería y cargadores
- Baterías de 2,5 Ah o 5,5 Ah disponibles



AB-B1825LI



AB-B1850LI

Modelo	Voltaje	Tipo	Capacidad	Peso
AB-B1825LI	18V	Li-Ion	2,5 Ah	0,8 Lb/0,35 kg
AB-B1850LI	18V	Li-Ion	5.0 Ah	1,3 Lb/0,6 kg



AB-C18110

CARGADORES

- Detección de batería defectuosa
- Carga controlada por microprocesador: tiempo de carga depende de la capacidad de la batería
- Protección ante polaridad inversa
- Detección automática de voltaje de la batería
- El cargador Multi-bahía incluye adaptadores para las baterías
- Todos los modelos AB utilizan las mismas baterías y cargadores



AB-C18-4W

Modelo	Descripción	Salida	Entrada	Tiempo de carga	Dimensiones (W/O Batería)	Peso
AB-C18110	Unidad de carga rápida para 110V	14,4V – 18V, 3,0A	110VAC, 50-60Hz	Máx 55 min para batería de 2,5 Ah	3,39" (W) x 4,21" (H) x 6,02" (D) 86 mm (W) x 107 mm (H) x 153 mm (D)	1,2 Lb/0,55 kg
AB-C18220	Unidad de carga rápida para 220V	14,4V – 18V, 3,0A	220-240VAC, 50-60Hz	Máx 55 min para batería de 2,5 Ah	3,39" (W) x 4,21" (H) x 6,02" (D) 86 mm (W) x 107 mm (H) x 153 mm (D)	1,2 Lb/0,55 kg
AB-C18-4W	Cargador de 4 bahías 100-240VAC	14,4V – 18V, 3,0A	100-240VAC, 50-60Hz	Máx 55 min para batería de 2,5 Ah	21,2" (W) x 7,2" (H) x 10,2" (D) (incl. pie) 539 mm (W) x 182 mm (H) x 260 mm (D) (incl. pie)	16,8 Lb/7,6 kg



AB-PCOLRING

ANILLOS DE COLORES

Los anillos de colores de la serie AB facilitan identificar el par de la herramienta a simple vista. El conjunto viene con cuatro colores: azul, amarillo, rojo y plata.

SISTEMA DE SUSPENSIÓN

Suspensión colocada en el cuerpo de la herramienta para un perfecto equilibrio y un amarre seguro.



AB-PBAIL

Rev. 1 070922



S.G.I. GALEA S.L.

Pol. Ind. Urazandi P1-N8 · 48950 Asúa-Erandio (Vizcaya)
Tel.: +34 944 71 23 02 · E-mail: info@galea.es
Web: www.galea.es