

FSX

Esbelto y preciso



- Calidad duradera de Plarad
- Altas velocidades de atornillado gracias a la adaptación óptima a los grupos Plarad
- Seguridad gracias a la válvula de sobrepresión
- Cilindro de seguridad de alta presión SQS; sin escapes de aceite hidráulico, incluso en caso de rotura de la carcasa
- Mantenimiento muy sencillo
- Dimensiones extremadamente reducidas
- La carraca con dentado fino ofrece una alta precisión del par y evita el bloqueo
- Disponible también como versión ATEX (II 2 G ck II B T4) para la zona 1G
- Versión compatible con ANSI/API disponible
- Tecnología patentada internacionalmente

Para entornos estrechos y difícilmente accesibles



Empuñadura regulable incluida en el volumen de suministro



Conexión de manguera giratoria en 360°, opcionalmente orientable



Disponible también en versión ANSI para la industria petrolera y de gas

Combinación FSX	Cabezales de carraca	Margen de par (Nm)
SX-EC 1 / HSX	27 - 41	100 - 1.000
SX-EC 2 / HSX	20 - 70	250 - 2.500
SX-EC 5 / HSX	27 - 85	500 - 5.500
SX-EC 8 / HSX	46 - 80	800 - 8.500
SX-EC 12 / HSX	50 - 120	1.200 - 12.000
SX-EC 20 / HSX	55 - 145	2.000 - 20.000
SX 30 TST / HSX	95 - 145	3.000 - 30.000
SX 45 TST / HSX	120 - 185	4.500 - 45.000



Accionamiento SX

Cabezal de carraca HSX

Disponible también como variante con una manguera para facilitar el manejo



Sistema de palanca y émbolo - en caso de aflojamiento brusco, el émbolo se separa de la palanca y se vuelve a acoplar automáticamente. No existen uniones susceptibles de rotura.

Carcasa de aluminio extremadamente plana, ligera y altamente resistente

Válvula de seguridad contra sobrepresión

El tope de goma integrado protege la carcasa contra daños en caso de aflojamiento brusco.

El cilindro de seguridad SQS de material altamente resistente permite aplicar presiones elevadas con una carcasa ligera.

Sistema de carraca duradero con dentado fino. No es absolutamente necesario ejecutar una carrera completa.

Una unión por articulación esférica entre la palanca y la carraca garantiza la transmisión óptima del par generado.



Accesorios para todas las situaciones

FSX

Los insertos intercambiables en diferentes tamaños se pueden sustituir de manera rápida y sencilla.



Se ofrecen Vasos In/Out en todas las medidas y anchos de llave.



Si lo exige su atomillado, se puede suministrar brazo de reacción que garantizan el soporte perfecto y seguro.



Rev.9 180918



S.G.I. GALEA, S.L.

Pol. Ind. Urazandi 48950 Asúa-Erandio (Vizcaya)
Tel.: 944 71 23 02 · E-mail: info@galea.es
Web: www.galea.es