

COMMANDO 40

UN MOTOR MÁS POTENTE Y LA FLEXIBILIDAD AÑADIDA DE 6 VELOCIDADES.

Ideal para avellanados y uso con brocas helicoidales, este modelo se suministra con un portabrocas estándar y es una gran herramienta polivalente para trabajos in-situ y de taller.

ESPECIFICACIONES

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Capacidad Fresa Hueca | 40mm |
| Espesor de corte | 50mm |
| Capacidad de broca | 13mm |
| Avellanado | 30mm |
| Cono Morse | NO |
| Velocidad sin carga | 270 - 610RPM |
| Especificación motor | 1100W |
| Adhesión magnética | 8000N |
| Largo | 265mm |
| Alto | 510mm |
| Ancho | 180mm |
| Dimensiones imán | 165 x 80mm |
| Peso | 14KG |
| Motor | 110/230V |
| Carrera | 85mm |

CARACTERÍSTICAS



CAPACIDAD FRESA
40mm



ESPESOR DE CORTE
50mm



CAPACIDAD BROCA
13mm



AVELLANADO
30mm



PESO
14 KG



DIMENSIONES IMÁN
165 x 80mm



MOTOR
110/230 V

INCLUIDO

- MALETA DE TRANSPORTE
- LLAVES ALLEN
- CORREA DE SEGURIDAD
- PORTABROCAS 13mm
- SIST. DE LUBRICACIÓN INTERNA



REFERENCIA:

Commando40/1 (110V)
Commando40/3 (230V)